



**MADE
IN ITALY**

MACCHINA IDEALE PER DISTRIBUZIONI

Da 200 a 1500 l/ha

IDEAL MACHINE FOR DISTRIBUTION

From 200 to 1500 l/ha

**600 - 800 - 1000
1500 - 2000 - 3000**

RICOSMA

MOD. CLES TR

**ATOMIZZATORE TRAINATO
TRAILER ATOMIZER**



**ROBUSTO - INNOVATIVO - COMPATTO
STRONG - RENEWED - COMPACT**

	HP	Ø mm				A mm	B mm	C mm	Kg
600	30-35	700	1	5-6	4-5	2300	2600	1100	400
600	30-40	700	2	5-6	4-5	2300	2600	1100	405
800	40-45	700	2	5-6	4-5	2300	2800	1100	440
800	50-55	800	2	6-7	5-6	2300	2800	1100	445
1000	55-65	800	2	6-7	5-6	2300	3300	1200	500
1500	60-70	800	2	6-7	5-6	2300	3500	1300	560
2000	70-80	800	2	6-7	5-6	2300	3800	1400	650
3000	80-90	900	2	6,5-7,5	5,5-6,5	2300	3900	1500	830



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

- Cisterna in polietilene a massimo svuotamento con superfici inclinate 15-20°
Polyethylene tank with discharge max and 15-20° inclined surfaces
- Telaio in acciaio rinforzato zincato a caldo
High-strength steel frame and hot galvanizing
- Assale regolabile in altezza e larghezza
Height and width adjustable axle
- Timone fisso regolabile
Adjustable fixed tow-bar
- Timone regolabile sterzante con blocco idraulico (optional)
Adjustable steering tow-bar with hydraulic locking (optional)
- Paraurti integrato (optional)
Integrated rear bumper (optional)
- Centralina di comando monoleva su trattore
Mono-lever central unit on tractor
- Kit valvole elettriche con scatola di comando su trattore (optional)
Electric valves kit with controls on tractor (optional)
- Getti doppi in ottone antigoccia con ugelli medio/alto volume
Double anti-drop brass sprayers with medium/high volume
- Filtro aspirazione esterno con valvola pulizia filtro
External suction filter with filter cleaning valve
- Pompa a membrane in alluminio o ottone da 70/170 l/min
Brass or aluminium diaphragms pump 70/170 l/min
- Filtro in mandata in ottone con servizi centralizzati (premixer, aspiraprodotti, lancia e lavabarattoli) (optional)
Brass delivery filter with centralized services (premixer, chemicals suction, nozzle, cans cleaner) (optional)
- Premixer per polveri (optional)
Premixer for powders (optional)
- Valvola scarico cisterna ecologica
Ecological tank discharge valve
- Aspira prodotti ad iniettore per polveri e liquidi (optional)
Injector chemicals suction for powders and liquids (optional)
- Indicatore di livello anteriore e laterale
Front and side level indicator
- Serbatoio lavamani
Hands cleaning tank
- Serbatoio lavacircuito a tre vie
Circuit cleaning tank with three ways
- Valvole a tre vie per lavacircuito
Three ways valves for circuit cleaning
- Elica in nylon-vetro con pale a scimitarra ad alto rendimento con passo variabile: frizione ad espansione e aspirazione posteriore. Raddrizzatori d'aria. Diametri: Ø 800-900 mm
Glass-nylon fan with high performances scimitarra blades with variable pitch: expansion clutch and rear suction. Air rectimer. 800-900 mm Diameter.
- Kit basso medio volume (optional)
Low/medium volume kit (optional)
- Saracinesca lancia anteriore e laterale
Front and lateral nozzle cock
- Moltiplicatore di alta qualità a due velocità + folle
Two speeds high quality overdrive + neutral

RICOSMA s.n.c.

RICOSMA s.n.c. di Gaspari Giuseppe & Emanuele

Sede Operativa e Amministrativa: Via L.B. Powell, 3 • 36045 LONIGO (VI)

Tel. 0039 (0) 444 834106 - 835203 • Fax 0039 (0) 444 437169

e-mail: commerciale@ricosma.com • www.ricosma.com

RIVENDITORE - DEALER