



**MADE
IN ITALY**

RICOSMA

MOD. BASE TR

**ATOMIZZATORE TRAINATO
TRAILER ATOMIZER**

MOD. RACING TR










**OMOLOGAZIONE STRADALE
1000 - 1500 - 2000 l**
**ROAD CIRCULATION HOMOLOGATION
1000 - 1500 - 2000 l**


600 - 800 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000

**MACCHINA IDEALE PER DISTRIBUZIONI
Da 200 a 1500 l/ha**
**IDEAL MACHINE FOR DISTRIBUTION
From 200 to 1500 l/ha**



ROBUSTO - INNOVATIVO - COMPATTO
STRONG - RENEWED - COMPACT

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HP | Ø mm | | m | m | A mm | B mm | C mm | Kg |
| 600 | 30-35 | 700 | 1 | 5-6 | 4-5 | 1050 | 2600 | 1100 | 400 |
| 600 | 30-40 | 700 | 2 | 5-6 | 4-5 | 1050 | 2600 | 1100 | 405 |
| 800 | 40-45 | 700 | 2 | 5-6 | 4-5 | 1150 | 2800 | 1100 | 440 |
| 800 | 50-55 | 800 | 2 | 6-7 | 5-6 | 1150 | 2800 | 1100 | 445 |
| 1000 | 55-65 | 800 | 2 | 6-7 | 5-6 | 1220 | 3300 | 1200 | 500 |
| 1500 | 60-70 | 800 | 2 | 6-7 | 5-6 | 1280 | 3500 | 1300 | 560 |
| 2000 | 70-80 | 800 | 2 | 6-7 | 5-6 | 1300 | 3800 | 1400 | 650 |
| 3000 | 80-90 | 900 | 2 | 6,5-7,5 | 5,5-6,5 | 1500 | 3900 | 1500 | 830 |



GRUPPO ASPIRAZIONE ARIA INTERIORE - FRONT AIR SUCTION UNIT

Il gruppo ventola, di tipo con aspirazione anteriore, evita il rischio di elementi estranei come foglie, residui di trinciatura, erba, polvere, ecc... e parte del prodotto già indirizzato sulle colture.

The fan assembly, of the type with front intake, eliminates the problem of the sucking in of foreign bodies such as leaves, cutting residue, grass, dust, etc.; it also avoids the return into the intake vortex of part of the product already sprayed onto the crops.



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

- Cisterna in polietilene a massimo svuotamento con superfici inclinate 15-20°
Polyethylene tank with discharge max and 15-20° inclined surfaces
 - Telaio in acciaio rinforzato zincato a caldo
High-strength steel frame and hot galvanizing
 - Assale regolabile in altezza e larghezza
Height and width adjustable axle
 - Timone fisso regolabile
Adjustable fixed tow-bar
 - Timone regolabile sterzante con blocco idraulico (optional)
Adjustable steering tow-bar with hydraulic locking (optional)
 - Paraurti integrato (optional)
Integrated rear bumper (optional)
 - Centralina di comando monoleva su trattore
Mono-lever central unit on tractor
 - Kit valvole elettriche con scatola di comando su trattore (optional)
Electric valves kit with controls on tractor (optional)
 - Getti doppi in ottone antigoccia con ugelli medio/alto volume
Double anti-drop brass sprayers with medium/high volume
 - Filtro aspirazione esterno con valvola pulizia filtro
External suction filter with filter cleaning valve
 - Pompa a membrane in alluminio o ottone da 70/170 l/min
Brass or aluminium diaphragms pump 70/170 l/min
 - Filtro in mandata in ottone con servizi centralizzati (premixer, aspiraprodotti, lancia e lavabarattoli) (optional)
Brass delivery filter with centralized services (premixer, chemicals suction, nozzle, cans cleaner) (optional)
 - Premixer per polveri
Premixer for powders
 - Valvola scarico cisterna ecologica
Ecological tank discharge valve
 - Aspira prodotti ad iniettore per polveri e liquidi (optional)
Injector chemicals suction for powders and liquids (optional)
 - Indicatore di livello anteriore e laterale
Front and side level indicator
 - Serbatoio lavamani
Hands cleaning tank
 - Serbatoio lavaciruito a tre vie
Circuit cleaning tank with three ways
 - Valvole a tre vie per lavaciruito
Three ways valves for circuit cleaning
 - Elica in nylon-vetro con pale a scimitarra ad alto rendimento con passo variabile: frizione ad espansione e aspirazione posteriore. Raddrizzatori d'aria. Diametri: Ø 700-800-900 mm
Glass-nylon fan with high performances scimitar blades with variable pitch: expansion clutch and rear suction. Air rectifier. 700-800-900 mm Diameter.
 - Kit basso medio volume (optional)
Low/medium volume kit (optional)
 - Saracinesca lancia anteriore e laterale
Front and lateral nozzle cock
 - Moltiplicatore di alta qualità a due velocità + folle
Two speeds high quality overdrive + neutral
- Potenza richiesta da 40 a 110 hp
Request power from 40 to 110 hp

Le foto dei depliant sono indicative. Per allestimenti specifici, consultare il listino prezzi aggiornato.
Depliant's photos are indicative. For specific completions, consult the adjoined prices list.

11.2010

www.t-studio.it

RICOSMA s.n.c.

RICOSMA s.n.c. di Gaspari Giuseppe & Emanuele

Sede Operativa e Amministrativa: Via L.B. Powell, 3 • 36045 LONIGO (VI)

Tel. 0039 (0) 444 834106 - 835203 • Fax 0039 (0) 444 437169

e-mail: commerciale@ricosma.com • www.ricosma.com

RVENDITORE - DEALER