

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

RACING PR

	HP	mm	n°	n°					A B C			Kg	rpm
									A	B	C		
400	40-45	800	10	7+7	•	2	6-7	5-6	1113	1250	1200	230	540
500	45-50	800	10	7+7	•	2	6-7	5-6	1193	1250	1200	240	540
600	60-70	800	10	7+7	•	2	6-7	5-6	1300	1250	1200	250	540
800	75-80	800	10	7+7	•	2	6-7	5-6	1300	1250	1500	287	540

BASIC PR

	HP	mm	n°	n°					A B C			Kg	rpm
									A	B	C		
200	25-35	600	8	5+5		1	4	3	1150	1000	900	140	540
300	25-35	600	8	5+5		1	4	3	1230	1150	1000	170	540
400	30-40	700	10	6+6		1	5	4	1113	1250	1200	180	540
500	35-45	700	10	6+6		1	5	4	1200	1250	1200	188	540
600	50-60	700	10	6+6		1	5	4	1300	1250	1200	193	540
800	60-70	700	10	6+6		1	5	4	1300	1250	1500	230	540

REVERSE PR

	HP	mm	n°	n°					A B C			Kg	rpm
									A	B	C		
400	40-45	800	10	7+7	•	2	6-7	5-6	1113	1250	1200	250	540
500	45-50	800	10	7+7	•	2	6-7	5-6	1193	1250	1200	260	540
600	60-70	800	10	7+7	•	2	6-7	5-6	1300	1250	1200	270	540
800	75-80	800	10	7+7	•	2	6-7	5-6	1300	1300	1500	307	540

BLIZZARD PR

	HP	mm	n°	n°					A B C			Kg	rpm
									A	B	C		
200	25-35	600	8	6+6		2	4		1430	1000	900	140	540
300	25-35	600	8	6+6		2	4		1430	1150	1000	170	540
400	30-40	700	10	6+6		2	4		1430	1250	1200	180	540
500	35-45	700	10	6+6		2	4		1430	1250	1200	188	540
600	50-60	700	10	6+6		2	4		1430	1250	1200	193	540
800	60-70	700	10	6+6		2	4		1430	1300	1500	230	540

CLES PR

	HP	mm	n°	n°					A B C			Kg	rpm
									A	B	C		
400 stretto	40-45	800	10	9+9	•	2	6-7	5-6	1760	1250	1200	250	540
400	40-45	800	10	9+9	•	2	6-7	5-6	1760	1250	1200	250	540
500	45-50	800	10	9+9	•	2	6-7	5-6	1760	1250	1200	260	540
600	50-60	800	10	9+9	•	2	6-7	5-6	1760	1250	1200	270	540
800	60-75	800	10	9+9	•	2	6-7	5-6	1760	1300	1500	307	540

EXTREME MINUS PR

	HP	mm	n°	n°					A B C			Kg	rpm
									A	B	C		
400 stretto	60-70	700+700	8	9+9		2	8-9	4-5	1710	1700	1020	360	540
400	60-70	700+700	8	9+9		2	8-9	4-5	1710	1890	1200	360	540
500	60-70	700+700	8	9+9		2	8-9	4-5	1710	1890	1200	370	540
600	60-70	700+700	8	9+9		2	8-9	4-5	1710	1890	1200	380	540
800	70-80	700+700	8	9+9		2	8-9	4-5	1710	1940	1500	407	540

EXTREME2 PR

	HP	mm	n°	n°					A B C			Kg	rpm
									A	B	C		
400 stretto	40-45	450		6+6	•	2	8-9	4-5	1710	1700	1020	360	540
400	40-45	450		6+6	•	2	8-9	4-5	1710	1890	1200	360	540
500	45-55	450		6+6	•	2	8-9	4-5	1710	1890	1200	370	540
600	55-65	450		6+6	•	2	8-9	4-5	1710	1890	1200	380	540
800	65-75	450		6+6	•	2	8-9	4-5	1710	1940	1500	407	540

SIMPLY PR

	HP	A B C			Kg	rpm
		A	B	C		
200	20-30	1200	700	900	110	540
300	20-30	1230	700	1000	120	540
400	30-35	1150	850	1200	135	540
500	30-40	1230	850	1200	150	540
600	40-50	1380	850	1200	158	540
800	50-60	1450	900	1500	195	540
1000	50-60	1550	900	1500	200	540

Le misure e i pesi sono indicativi. La Ditta si riserva di apportare migliorie e modifiche senza alcun preavviso. - Size and weight of machines are approximate. We reserve the right to upgrade or modify our machines without prior notice.

RIVENDITORE / DEALER

RICOSMA s.n.c. di Gaspari Giuseppe & Emanuele

Sede Operativa e Amministrativa: Via L.B. Powell, 3 • 36045 LONIGO (VI)
Tel. 0039 (0) 444 834106 - 835203 -- Fax 0039 (0) 444 437169
e-mail: commerciale@ricosma.com www.ricosma.com

RICOSMA

ATOMIZZATORI PORTATI Portable Atomizers

mod. RACING PR LT 400 / 500 / 600 / 800



- Cisterna in polietilene a massimo svuotamento
- Indicatore di livello
- Telaio in acciaio zincato a caldo
- Filtro in aspirazione esterno con valvola per pulizia
- Serbatoio lavamani
- Serbatoio per lavacircuito con valvola a tre vie
- Valvola di scarico cisterna a norme CE
- Agitatore idraulico ad alta portata
- Filtri in mandata autopulenti in ottone
- Tubi raccordati per alta pressione
- Pompe a membrana in ottone o alluminio
- Gruppo di comando monoleva in ottone a distanza
- Premixer a boccaporto
- Saracinesche lancia posteriori
- Convogliatore aria Ø 800 mm
- Ventola con pale in nylon-vetro ad inclinazione regolabile
- Raddrizzatori d'aria in uscita
- Frizione
- Moltiplicatore a 2 velocità + folle
- Getti doppi in ottone con antigoccia e chiusura rapida

- Polyethylene tank with discharge max
- Level indicator
- Hot galvanizing steel frame
- External suction filter with cleaning valve
- Hands cleaner tank
- Circuit cleaner tank with three ways valve
- Tank discharge valve to CE norms
- Hydraulic shaker with high flow
- Brass delivery filters
- Rubberized canvas hoses for high pressure
- Brass or aluminum diaphragm pumps
- Brass remote control with single lever
- Hatch premixer
- Rear nozzle cock
- Ø 800 mm air duct
- Fan with nylon-glass adjustable blades
- Output air rectifiers
- Clutch
- Overdrive with two speed and neutral
- Brass double sprayers with quick closure anti-drop

mod. BASIC PR LT 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800



- Cisterna in polietilene a massimo svuotamento
- Indicatore di livello
- Telaio in acciaio zincato a caldo
- Filtro in aspirazione esterno con valvola per pulizia
- Serbatoio lavamani
- Serbatoio per lavacircuito con valvola a tre vie
- Valvola di scarico cisterna a norme CE
- Agitatore idraulico ad alta portata
- Tubi raccordati per alta pressione
- Pompe a membrana in ottone o alluminio
- Centralina di controllo a tre vie fissa
- Convogliatore aria Ø 600 mm o Ø 700 mm
- Ventola con pale in nylon-vetro ad inclinazione regolabile
- Moltiplicatore a 1 velocità + folle
- Getti doppi in ottone con antigoccia e chiusura rapida

- Polyethylene tank with discharge max
- Level indicator
- Hot galvanizing steel frame
- External suction filter with cleaning valve
- Hands cleaner tank
- Circuit cleaner tank with three ways valve
- Tank discharge valve to CE norms
- Hydraulic shaker with high flow
- Rubberized canvas hoses for high pressure
- Brass or aluminum diaphragm pumps
- Three fixed ways control unit
- Air duct Ø 600 mm or Ø 700 mm
- Fan with nylon-glass adjustable blades
- Overdrive with one speed and neutral
- Brass double sprayers with quick closure anti-drop

mod. REVERSE PR LT 400 / 500 / 600 / 800



- Cisterna in polietilene a massimo svuotamento
- Indicatore di livello
- Telaio in acciaio zincato a caldo
- Filtro in aspirazione esterno con valvola per pulizia
- Serbatoio lavamani
- Serbatoio per lavacircuito con valvola a tre vie
- Valvola di scarico cisterna a norme CE
- Agitatore idraulico ad alta portata
- Tubi raccordati per alta pressione
- Pompe a membrana in ottone o alluminio
- Centralina di controllo sul trattore
- Convogliatore aria Ø 700 mm ad aspirazione anteriore
- Ventola con pale in nylon-vetro ad inclinazione regolabile
- Moltiplicatore a 1 velocità + folle
- Getti doppi in ottone con antigoccia e chiusura rapida

- Polyethylene tank with discharge max
- Level indicator
- Hot galvanizing steel frame
- External suction filter with cleaning valve
- Hands cleaner tank
- Circuit cleaner tank with three ways valve
- Tank discharge valve to CE norms
- Hydraulic shaker with high flow
- Rubberized canvas hoses for high pressure
- Brass or aluminum diaphragm pumps
- Control unit on the tractor
- Ø 700 mm air duct with front aspiration
- Fan with nylon-glass adjustable blades
- Overdrive with one speed and neutral
- Brass double sprayers with quick closure anti-drop

Le foto dei depliant sono indicative. Per allestimenti specifici, consultare il listino prezzi aggiornato. Depliant photos are indicative. For specific completions, consult the up-to-date price list.

studio www.t-studio.it 01-2010



mod. BLIZZARD PR LT 200 / 300 / 400 / 400 Slim / 500 / 600 / 800



- Cisterna in polietilene a massimo svuotamento
 - Indicatore di livello
 - Telaio in acciaio zincato a caldo
 - Filtro in aspirazione esterno con valvola per pulizia
 - Serbatoio lavamani
 - Serbatoio per lavaciruito con valvola a tre vie
 - Valvola di scarico cisterna a norme CE
 - Agitatore idraulico ad alta portata
 - Filtri in mandata autopulenti
 - Tubi raccordati per alta pressione
 - Premixer a boccaporto
 - Pompe a membrana in ottone o alluminio
 - Centralina di controllo a tre vie fissa
 - Convogliatore aria Ø 600 mm o Ø 700 mm
 - Ventola con pale in nylon-vetro ad inclinazione regolabile
 - Moltiplicatore a 2 velocità + folle
 - Getti doppi in ottone con antigoccia e chiusura rapida
 - Saracinesca lancia posteriore
- Polyethylene tank with discharge max
 - Level indicator
 - Hot galvanizing steel frame
 - External suction filter with cleaning valve
 - Hands cleaner tank
 - Circuit cleaner tank with three ways valve
 - Tank discharge valve to CE norms
 - Hydraulic shaker with high flow
 - Delivery filters
 - Rubberized canvas hoses for high pressure
 - Hatch premixer
 - Brass or aluminum diaphragm pumps
 - Three fixed ways control unit
 - Air duct Ø 600 mm or Ø 700 mm
 - Fan with nylon-glass adjustable blades
 - Overdrive with two speed and neutral
 - Brass double sprayers with quick closure anti-drop
 - Saracinesca lancia posteriore



mod. EXTREME2 PR LT 400 / 400 Slim / 500 / 600 / 800



- Cisterna in polietilene a massimo svuotamento
 - Indicatore di livello
 - Telaio in acciaio zincato a caldo
 - Filtro in aspirazione esterno con valvola per pulizia
 - Serbatoio lavamani
 - Serbatoio per lavaciruito con valvola a tre vie
 - Valvola di scarico cisterna a norme CE
 - Agitatore idraulico ad alta portata
 - Filtri in mandata autopulenti in ottone
 - Tubi raccordati per alta pressione
 - Pompe a membrana in ottone o alluminio
 - Centralina di controllo sul trattore
 - Premiscelatore a boccaporto
 - Saracinesche lancia posteriori
 - Convogliatore aria con centrifuga Ø 450 mm
 - 3 + 3 diffusori con 2 getti (optional 4 + 4)
 - Diffusori regolabili su 3 assi
 - Frizione
 - Moltiplicatore a 2 velocità + folle
 - Getti doppi in ottone con antigoccia e chiusura rapida
- Polyethylene tank with discharge max
 - Level indicator
 - Hot galvanizing steel frame
 - External suction filter with cleaning valve
 - Hands cleaner tank
 - Circuit cleaner tank with three ways valve
 - Tank discharge valve to CE norms
 - Hydraulic shaker with high flow
 - Brass delivery filters
 - Rubberized canvas hoses for high pressure
 - Brass or aluminum diaphragm pumps
 - Control unit on the tractor
 - Hatch premixer
 - Rear nozzle cock
 - Air duct with Ø 450 mm centrifuge
 - 3 + 3 diffuser with 2 jets (optional 4 + 4)
 - Adjustable diffusers on 3 axes
 - Clutch
 - Overdrive with two speed and neutral
 - Brass double sprayers with quick closure anti-drop



mod. CLES PR LT 400 / 400 Slim / 500 / 600 / 800



- Cisterna in polietilene a massimo svuotamento
 - Indicatore di livello
 - Telaio in acciaio zincato a caldo
 - Filtro in aspirazione esterno con valvola per pulizia
 - Serbatoio lavamani
 - Serbatoio per lavaciruito con valvola a tre vie
 - Lavaciruito con valvola per riciclo prodotto in scarico
 - Valvola di scarico cisterna a norme CE
 - Agitatore idraulico ad alta portata
 - Filtri in mandata autopulenti in ottone
 - Tubi raccordati per alta pressione
 - Kit circuito alta pressione per irrorazione manuale
 - Pompe a membrana in ottone o alluminio
 - Gruppo di comando monoleva in ottone a distanza
 - Premixer a boccaporto
 - Convogliatore aria Ø 800 mm
 - Ventola con pale in nylon-vetro ad inclinazione regolabile
 - Raddrizzatori d'aria in uscita
 - Frizione
 - Moltiplicatore a 2 velocità + folle
 - Getti doppi in ottone con antigoccia e chiusura rapida
- Polyethylene tank with discharge max
 - Level indicator
 - Hot galvanizing steel frame
 - External suction filter with cleaning valve
 - Hands cleaner tank
 - Circuit cleaner tank with three ways valve
 - Circuit cleaning with valve for exhaust chemical recycling
 - Tank discharge valve to CE norms
 - Hydraulic shaker with high flow
 - Brass delivery filters
 - Rubberized canvas hoses for high pressure
 - High pressure circuit kit for manual spraying
 - Brass or aluminum diaphragm pumps
 - Brass remote control with single lever
 - Hatch premixer
 - Ø 800 mm air duct
 - Fan with nylon-glass adjustable blades
 - Output air rectifiers
 - Clutch
 - Overdrive with two speed and neutral
 - Brass double sprayers with quick closure anti-drop



Gruppo irrorazione portato mod. SIMPLY Portable spraying unit - LT 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 800



- Cisterna in polietilene a massimo svuotamento
 - Indicatore di livello
 - Telaio in acciaio zincato a caldo
 - Filtro in aspirazione esterno con valvola per pulizia
 - Serbatoio lavamani
 - Serbatoio per lavaciruito con valvola a tre vie
 - Valvola di scarico cisterna a norme CE
 - Agitatore idraulico ad alta portata
 - Tubi raccordati per alta pressione
 - Pompe a membrana in alluminio
 - Centralina di controllo a tre vie fissa
- Polyethylene tank with discharge max
 - Level indicator
 - Hot galvanizing steel frame
 - External suction filter with cleaning valve
 - Hands cleaner tank
 - Circuit cleaner tank with three ways valve
 - Tank discharge valve to CE norms
 - Hydraulic shaker with high flow
 - Rubberized canvas hoses for high pressure
 - Brass diaphragm pumps
 - Three fixed ways control unit



mod. EXTREME MINUS PR LT 400 / 400 Slim / 500 / 600 / 800



- Cisterna in polietilene a massimo svuotamento
 - Indicatore di livello
 - Telaio in acciaio zincato a caldo
 - Filtro in aspirazione esterno con valvola per pulizia
 - Serbatoio lavamani
 - Serbatoio per lavaciruito con valvola a tre vie
 - Lavaciruito con valvola per riciclo prodotto in scarico
 - Valvola di scarico cisterna a norme CE
 - Agitatore idraulico ad alta portata
 - Filtri in mandata autopulenti in ottone
 - Tubi raccordati per alta pressione
 - Pompe a membrana in ottone o alluminio
 - Centralina di controllo sul trattore
 - Premixer a boccaporto
 - Convogliatore aria a doppia elica Ø 700 controrotante
 - Ventola con pale in nylon-vetro ad inclinazione regolabile
 - Moltiplicatore a 2 velocità + folle
 - Getti doppi in ottone con antigoccia e chiusura rapida
- Polyethylene tank with discharge max
 - Level indicator
 - Hot galvanizing steel frame
 - External suction filter with cleaning valve
 - Hands cleaner tank
 - Circuit cleaner tank with three ways valve
 - Circuit cleaning with valve for exhaust chemical recycling
 - Tank discharge valve to CE norms
 - Hydraulic shaker with high flow
 - Brass delivery filters
 - Rubberized canvas hoses for high pressure
 - Brass or aluminum diaphragm pumps
 - Control unit on the tractor
 - Hatch premixer
 - Air duct with Ø 700 mm counterwise double blade
 - Fan with nylon-glass adjustable blades
 - Overdrive with two speed and neutral
 - Brass double sprayers with quick closure anti-drop

ACCESSORI ACCESSORIES

- 1 Supplemento computer con display digitale, completo di elettrovalvole con regolazione completamente automatica in l/ha. Supplement digital display computer, assembly with electrovalves with automatic regulation on l/ha.
- 2 Supplemento per valvole a regolazione elettrica, per medi e bassi volumi. / Supplement for electric adjustable valves, for medium and low volume.
- 3 Supplemento getto Tri-jet in ottone. Supplement brass Tri-jet.
- 4 Ralla. Base bearing.
- 5 Lavabarattoli per trainati e portati. Cans cleaner for trailer and portable.
- 6 Kit impianto luci. - Lights installation kit.
- 7 Kit protezione foglie per trainati e portati. Leafs protection kit for trailers and portables.
- 8 Paraurti per atomizzatori trainati. Bumpers for trailer atomizers

